



עמית לספורט

שער כדורגל קבוע 7.32x2.44 דגם 4580/2D



תיאור כללי:

מערכת שער כדורגל מקצועית וקבועה (מס' יצרן 4580/21), המתוכננת לעמידות מקסימלית ותאימות מלאה לדרישות מגרשי שחב"ק. השער מיוצר על ידי יצרן אירופאי מוביל בעל ניסיון של מעל 30 שנה, ומשמש באצטדיונים ובמגרשי אימון מובילים ברחבי אירופה. מבנה השער תוכנן בשיטה מודולרית חכמה המאפשרת ביצוע תיקונים מקומיים במקרה של פגיעה, ללא צורך בהחלפת המסגרת כולה.

הרכב המערכת ומבנה:

- **מסגרת קדמית:** פרופיל אלומיניום אובלי איכותי במידות 120X103 מ"מ, צבוע בתנור בגוון לבן. הפינות מרותכות ומושחזות למראה אחיד וחוזק מבני מקסימלי.
- **מסגרת אחורית:** פרופיל אלומיניום עגול (2X65 Ø מ"מ) בתצורה מתקפלת על ציר, המאפשרת הרמה קלה לצורך תחזוקת המגרש.
- **תומכי רשת עיליים:** עשויים פלדה מגולוונת (1.5X30 Ø מ"מ) הכוללים מוטות חיזוק צדדיים המחברים למשקוף השער ליציבות מוגברת.
- **מערכת תפיסת רשת:** תפסני רשת סגורים בתצורת "אומגה", עמידים לקרינת UV, המאפשרים התקנה מהירה ובטוחה של הרשת לכל היקף השער במסילה ייעודית.
- **קיבוע:** התקנה במשטח הדשא (טבעי או סינתטי) באמצעות שרולים ייעודיים המקובעים בבטון.

מפרט טכני:

- **מידות:** 7.32x2.44 מטר
- **עמידות בתקנים:** המבנה נבדק על ידי מעבדה מוסמכת לעמידה בעומסים לפי תקן אירופאי BS EN748.
- **אופציית רשת:** רשת פוליאטילן מחוזקת ("סוכה"), תצורת ריבועים 12/10 ס"מ, חוט בעובי 3.5/4.5 מ"מ, עם חיזוקים בהיקף ובנקודות המתיחה.
- **תחזוקה:** גישה קלה לטיפול במשטח המגרש תחת השער הודות למנגנון המסגרת המתרוממת.
- **התקנה ושירות:** ההתקנה כוללת בדיקת מעבדה מאושרת (מכון התקנים) לאחר סיום העבודות, בהתאם לתקן 5515 חלק 9.

הוראות שימוש והנחיות בטיחות:

- **ייעוד:** השער תוכנן לשימוש במשחק כדורגל בלבד; אין להשתמש בו למטרות אחרות.
- **אחריות הלקוח:** יש לוודא כי השער מקובע לשרוולים בבטון בהתאם לתקן. באחריות מנהל המתקן לבצע בדיקת עמידה בעומס ע"י מעבדה מוסמכת אחת לשנה.
- **בדיקה תקופתית:** לפני כל שימוש, יש לוודא שהשער יציב, הרשת שלמה וכל התפסנים במקומם. במקרה של רשת קרועה, יש להחליפה מיידית.
- **איסור טיפוס:** חל איסור מוחלט לטפס על השער או על הרשת.
- **שילוט:** מדבקת אזהרה חייבת להיות מוצגת על השער בכל עת. במקרה של בלאי, יש לפנות ל"עמית לספורט" לקבלת מדבקה חלופית.
- **ליקויים:** במקרה של פגם במבנה עקב פגיעה או בלאי, יש להפסיק את השימוש עד לתיקונו המלא.
- **פירוק ושינוע:** הוצאת השער מהשרוולים תבוצע ע"י מבוגר בלבד ובנוכחות מנהל המתקן. יש לקפל את המסגרת התחתונה, לקשור אותה למסגרת השער, לשחרר את ברגי האבטחה ורק אז לשלוף את המסגרת.
- **התקנה ושירות:** ההתקנה כוללת בדיקת מעבדה מאושרת (מכון התקנים) לאחר סיום העבודות, בהתאם לתקן 5515 חלק 9.

התקנת התפסן מתבצעת על ידי סיבוב של 90° בתוך המסילה.



